

## 国内防爆検定合格

証明書番号CSAUK 20JPN031X, 20JPN031X

## 防爆Zone 1対応

防爆記号 Ex ib IIC T4 Gb Ta = -20°C ≤ Ta ≤ +60°C

## 防塵・防水

IP68

## 耐低温・耐高温

-20°C ~ +60°C

## 8インチFHD画面

解像度 1920 x 1200ピクセル

## スタイリッシュ軽量

890g

# 堅牢・防爆タブレット

防爆Zone 1対応

# IS930.1



## 本質安全防爆 Zone 1

第一類・第二类危険場所対応  
水素防爆対応



Android 10

## 国内防爆検定 合格品!



Android Enterprise Recommended  
Rugged Device  
適合品






# 堅牢・防爆タブレット/Zone1 IS930.1



**国内防爆検定  
合格品**

第一類 第二類危険場所対応  
水素防爆対応



Googleが、企業向けの厳しい要件を満たすAndroid搭載の「堅牢  
端末カテゴリ」(Rugged Device)として公式に認証、推奨した製  
品です。優れた堅牢性はもちろん、企業向けに相応しい高度なセ  
キュリティと管理機能を備え、90日以内の定期的なセキュリティ  
パッチの提供も保証されています。

＜製品仕様＞	
モデル名:	IS930.1
OS:	Android 10
CPU:	Qualcomm Snapdragon SDM660 (Octa-Core, 2.2GHz)
メモリー:	4 GB RAM
ストレージ:	64 GB ROM, microSD拡張スロット (最大128GB)
ディスプレイ:	8インチ、1200 x 1920、 静電容量式、マルチフィンガータッチ入力
モバイルネットワーク:	4G/LTE (デュアル SIM対応) 対応バンド FD-LTE B1/3/8/26/28, TD-LTE B39/41, 音声SIM非対応
WiFi:	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/h, 2.4GHz/5GHz デュアルバンド
Bluetooth:	5
カメラ:	<前面>5Mp x <背面>13Mp (AF、フラッシュ付) ※カメラ無モデルあり
オーディオ:	ステレオスピーカー/マイクロフォン
GPS:	内蔵
インターフェイス:	USB TypeC, microSD, ヘッドセット、ドッキング、マグネット式充電ポート
NFC:	内蔵
バッテリー(※1):	8400mAh リチウムイオン
寸法:	156mm(幅) x 237mm(高さ) x 22mm(奥行き)
重量:	890 g (ハンドストラップを除く)
温度:	<動作温度>-20℃~+60℃
防塵/防水:	IP68
防爆規格(※2):	[国内防爆規格] Ex ib IIC T4 Gb Ta = -20℃ ≤ Ta ≤ +60℃ (証明書番号 CSAUK 20JPN031X) Ex ib IIC T135℃ Db IP6X, Ta = -20℃ ≤ Ta ≤ +60℃ (証明書番号 CSAUK 20JPN032X) [国際標準防爆規格] IECEx: Zone 1, Ex ib IIC T4 Gb Zone 21, Ex ib IIC T135℃ Db IP6X [欧州防爆規格] ATEX: Zone 1, Ex ib IIC T4 Gb Zone 21, Ex ib IIC T135℃ Db IP6X
標準同梱品:	IS930.1本体、ハンドストラップ、isafe Protector 2.0 (USB Type C)、 isafe Protector 3.0 (マグネティック)、画面保護フィルム、 ACアダプター、クイックスタートマニュアル

## ■ 第一類危険箇所(Zone1)で使用できる8インチタブレット!

国内防爆検定に合格し、第一類危険箇所及び第二類危険箇所にて安心してご使用頂ける防爆タブレットです。



## ■ 米国軍用規格 MIL-STD810G適合

耐落下衝撃テスト、継続的な耐振動テスト、耐温度変化テスト等、米国軍用規格MIL-STD 810Gに適合。



## ■ 防塵防水 国際保護等級 IP68適合

IPX8のテストでは、水深 2m に 1 時間水没しても水が浸入しないことが実証されています。



## ■ グローブをはめた手でも操作可能な堅牢タッチパネル

防爆の耐衝撃テストに合格した静電容量方式の堅牢タッチパネル。グローブをはめた手でも快適に操作できます。



## ■ 充電器 (オプション) ※危険場所では充電できません

### デスクチャージャー (I/Fポート付)



※タブレットを載せた状態

- ①電源
- ②Ethernet (100 Base-T, RJ45)
- ③USB 2.0 Type-A(3箇)
- ④メーカーのサービス用(ユーザー利用不可)

### マルチチャージャー(充電機能のみ)



※最大6台まで同時に充電可能



### ハンドストラップ(標準装着品)



### レザー・ケース(オプション)




### 4点支持ストラップ(オプション)

※タブレットへの装着には別途レザーケースが必要です。



### 回転式ベルトクリップ(オプション)



正規輸入総販売代理店

**3ni** BN TECHNOLOGY CORPORATION

株式会社 ビーエヌテクノロジー

情報・通信ビジネスソリューション事業部

〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-15-7

パシフィックマークス新宿パークサイド5F

TEL: 03-5365-2551 FAX: 03-5365-3900

E-mail: info@bn-technology.co.jp

210922V08

URL: www.bn-technology.co.jp

お問い合わせはお気軽に当社までご連絡ください

株式会社 協栄エレクトロニクス

〒810-0004

福岡市中央区渡辺通1丁目1番1号

電気ビル別館サンセルコ4F

TEL: 092-761-6657

FAX: 092-761-4126



※1 危険場所でバッテリーの取り外し、充電は行えません。  
 ※2 本製品の堅牢性能は、無破壊・無故障を保障するものではありません。  
 ※3 本カタログに記載されている社名・商品名などは、各社の登録商標または商標です。  
 ※4 仕様・技術資料につきましては、予告無しに変更することがあります。